








# АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ БЕРГО

**Art.No.** BK3000 (1 roll)  
BK3000M (1m)

**Basic functions:** Levelling, shock- and sound absorbing underlay for indoor and outdoor sports surfaces  
**Основные функции:** Выравнивающая, амортизирующая и звукопоглощающая подложка для спортивных покрытий в помещении и на открытом воздухе

**Material:** Environmentally friendly, recycled and recyclable open-cell flexible polyurethane foam.  
**Материал:** Экологически чистый, переработанный и пригодный для вторичной переработки гибкий вспененный пенополиуретан с открытыми порами

<b>Size:</b> <b>Размер:</b>		EN426	30 m <b>30 м</b>
			1,5 m <b>1,5 м</b>
<b>Thickness:</b> <b>Толщина:</b>		EN428	5 mm <b>5 мм</b>
<b>Weight:</b> <b>Вес:</b>		EN430	93 kg/roll. 2 kg/m <sup>2</sup> <b>93 кг/руллон. 2 кг/м<sup>2</sup></b>
<b>Area:</b> <b>Площадь:</b>		EN430	1 roll = 45 m <sup>2</sup> . 1 lm = 1,5 m <sup>2</sup> . <b>1 руллон = 45 м<sup>2</sup>. 1 лм = 1,5 м<sup>2</sup>.</b>
<b>Density:</b> <b>Плотность:</b>		ISO 845	400 +- 15% kg/m <sup>3</sup> <b>400 +- 15% кг/м<sup>3</sup></b>
<b>Compression Resistance CLD-40%:</b> <b>Соппротивление сжатию CLD-40%:</b>		ISO 3386/1	>= 250 kPa <b>&gt;= 250 КПа</b>
<b>Ultimate Elongation:</b> <b>Предельное удлинение:</b>		ISO 1798	<b>35%</b>
<b>Tensile Strength (RR):</b> <b>Предел прочности при растяжении (RR):</b>		ISO 1798	350 kPa <b>350 КПа</b>
<b>Tear Resistance (TR):</b> <b>Соппротивление разрыву (TR):</b>		ASTM D3574F	>= 10.0 N/cm <b>&gt;= 10.0 Н/см</b>
<b>Reaction to fire:</b> <b>Реакция на огонь:</b>		EN13501-1	Efl
<b>Shock absorbsion:</b> <b>Амортизация:</b>		LN TS 16717	<b>22%</b>
<b>Vertical Deformation:</b> <b>Вертикальная деформация:</b>		LN TS 16717	1.0 mm <b>1.0 мм</b>

<b>Packaging:</b> <b>Упаковка:</b>	<b>Quantity / packaging unit:</b> <b>Количество / единица упаковки:</b>	<b>Size of roll:</b> <b>Габариты и вес рулона:</b>
Roll <b>Рулон</b>	30 lm = 45 m <sup>2</sup> <b>Длина 30м, площадь – 45м<sup>2</sup></b>	1,5 x Ø 0,5 m, 93 kg gross weight <b>1,5 x Ø 0,5м; 93кг</b>



Bergo Flooring AB fulfills the requirements of ISO 9001.